



## SECTOR

Campi di impiego & applicazione:

- [1][2] Visiera protettiva per lavori meccanici
- [3] Visiera protettiva per lavori chimici

<b>SECTOR</b>	<b>269 g</b>	<b>Acetato / Polycarbonato</b>	<b>100%</b>	<b>Chiusura a cricchetto regolabile a mano</b>
Caratteristiche	Peso	Lente della visiera	Protezione UV	Fascia

### Caratteristiche & Info veloci

- ↳ Robusta visiera protettiva
- ↳ Lente della visiera con bordo d'alluminio
- ↳ Visiera protettiva ribaltabile senza scatti
- ↳ Lente della visiera disponibile in polycarbonato
- ↳ Perfetta protezione a 360°, grazie alla completa copertura del viso
- ↳ La lente della visiera è facilmente intercambiabile
- ↳ Grandezza del capo variabile grazie alla regolazione a cricchetto
- ↳ Lente della visiera disponibile con rivestimento di acetato resistente alle sostanze chimiche

Fig. No	SEMICALOTTA		PROPRIETÀ DELLA VISIERA				SECTOR Codice	
	Colore		Materiale	Spessore	Rivestimento/i*	Colore		Contrassegno/i
[1]	Giallo		Polycarbonato	1 mm		Trasparente	GA 1 B CE	<b>9505 111</b>
[2]	Giallo		Polycarbonato	2 mm	AF AS	Trasparente	2-1,2 GA 1 B N CE	<b>9505 155</b>
[3]	Giallo		Acetato	1 mm	AF AS	Trasparente	GA 1 B CE Antifog	<b>9505 355</b>
[4]	Giallo		Struttura portante, senza visiera					<b>9505 999</b>

\* Rivestimenti: HC = antigraffio | AF AS = antiappannante, antistatico, antigraffio | HC AF AS = antigraffio, antiappannante, antistatico